

Minomess Q₃ 4 Pulse çıkışlı su sayacı

Sıcak ve soğuk su sayacı




Minomess pulse³ yatay ve dikey montaj için uygundur. Üzerine bağlanmış kuru kontak pulse sayıcısı ile, BMS sistemlerine ve pazarda bulunan diğer elektronik modüllere maksimum uyumluluk sağlar.

Sıcak ve soğuk su ölçümlerinde kullanılır.

Sertifika no (Onay):
DE-07-MI001-PTB010

Devre şeması



Teknik veriler

Su sayacı

Nominal çap, DN	mm	20 (¾")
Rakorsuz gövde uzunluğu	mm	130
Sürekli debi Q ₃	m ³ /h	4 (Q _n 2,5)
Max. debi Q ₄	m ³ /h	5
Geçiş debisi Q ₂	l/h	160 HV
Min. debi Q ₁	l/h	100 HV
Ölçüm aralığı Q ₃ /Q ₁ (Oran)	R	40 HV

Hata oranı

Soğuk su Q ₃ ...Q ₄	± 2%
Sıcak su Q ₃ ...Q ₄	± 3%
Hata oranı Q ₁ ... < Q ₂	± 5%

Çalışma basıncı	bar	10
Montaj pozisyonu	H V	yatay dikey

Test basıncı	bar	16
--------------	-----	----

Basınç kaybı at Q ₃	bar	0,63
--------------------------------	-----	------

Basınç kaybı at Q ₄	bar	1,0
--------------------------------	-----	-----

Min. görüntülenen değer	l	0,05
-------------------------	---	------

Max. görüntülenen değer	m ³	9.999
-------------------------	----------------	-------

Max. sıcaklık	°C	30 / 90
---------------	----	---------

Pulse çıkışı

Pulse çıkış oranı:	l/Imp	1,0
--------------------	-------	-----

Max. kontak gerilimi: U	V	200
-------------------------	---	-----

Max. kontak akımı: I	mA	500
----------------------	----	-----

Max. kontak gücü: P	W	10
---------------------	---	----

Min. pulse süresi Q ₄ : t	ms	90
--------------------------------------	----	----

Kablo uzunluğu	m	1,4
----------------	---	-----

Net ağırlık (bağlantı parçaları hariç)	kg	0,44
--	----	------

Koruma sınıfı		IP54
---------------	--	------

